

Anforderung Schalldämm-Berechnung mit elastifizierten Hartschaum-Dämmplatten

_____ Name	_____ Vorname	
_____ Firma		_____ Kundennummer
_____ Straße/Nr.		
_____ PLZ/Ort		_____ Objektnummer (nur intern)
_____ Telefon (für Rückfragen unbedingt angeben)	_____ Fax	_____ E-Mail
_____ Objekt	_____ Straße	_____ PLZ/Ort
_____ Bauherr		

Angaben zum Wandaufbau

1. Innenputz (falls vorhanden) Typ: _____ Dicke: _____ [mm]

2. Mauerwerk/Beton Typ: _____

Mauermörteltyp: Normal Leichtmauer Dünnbett Wanddicke: _____ [mm]

Steinrohddichte: _____ [kg/m³] (unbedingt erforderlich)

3. Außenputz (falls vorhanden) Typ: _____ Dicke: _____ [mm]

4. geplante Dämmstoffdicke _____ [mm]

5. geplante Wärmeleitfähigkeit λ [W/(m·K)] 0,034 0,032

6. Verklebung 40 % (Randwulst-Punkt-Methode) 60 % (maschinell) vollflächig

7. Dübelmenge Fläche: _____ Rand: _____ [Dübel/m²]
(nur erforderlich bei nicht klebergeigneten Untergründen)

8. WDVS Armierungsschicht Produktbezeichnung: _____

9. WDVS Schlussbeschichtung Produktbezeichnung: _____

Struktur: _____ Körnung: _____

10. Sonstige Angaben _____

Datum/Name Anforderer (bitte in Druckbuchstaben)