



*Länger
sauber,
länger
schön*

Das Siliconharz-Trio für
jede Anforderung



**Colour
your life!**

Jetzt Reinhören:
www.brillux.radio

 **Brillux**
..mehr als Farbe



Saubere Fassaden weitergedacht



Mit der Solartect- und Siliziumtechnologie bringen wir die Selbstreinigung der Siliconharzfarben Secolux 918 und Secodur 920 auf ein neues Level. Dank der fotokatalytischen Selbstreinigung Solartect werden Staub- und Rußpartikel mühelos durch die Energie der Sonne abgebaut. Das enthaltene Silizium lenkt einfallende Lichtstrahlen in unterschiedliche Richtungen, wodurch der Effekt der Solartect-Technologie noch weiter verstärkt wird. Das Resultat: Fassaden, die dauerhaft sauber und länger schön bleiben.

Fassaden, die sich selbst reinigen: Secolux 918

Das Herzstück der Fassadenbeschichtungen auf Siliconharz-Basis. Secolux überzeugt durch fortschrittliche Technologien, die langanhaltend saubere und ansprechende Oberflächen schaffen und dabei durch höchste Wasserdampfdiffusionsfähigkeit einen optimalen Substanzschutz bieten. Dank höchster Farbtonstabilität bleiben nicht nur weiße Flächen lange weiß - sondern auch Farbtöne dauerhaft erhalten.

Für maximale Sicherheit: Secodur 920

Ein dringend notwendiger Renovierungsanstrich an einem bereits veralgten Haus im Grünen oder einem hochgedämmten Fassaden-Objekt? Beispiele für besondere Anforderungen in der Fassadenbeschichtung – und kein Problem für unsere Spezialistin Secodur 920. Die von Haus aus biozidfrie Rezeptur bietet bereits einen hervorragenden Schutz vor Algen und Pilzen. Für Projekte, die einen noch stärkeren Schutz erfordern, ist die Farbe optional mit zusätzlicher Protect-Ausstattung (biozider Filmschutz) erhältlich. Damit – und der ebenfalls enthaltenen Siliziumtechnologie und Solartect – sorgt Secodur 920 unter außergewöhnlichen Bedingungen für langlebige, wetterbeständige und farbtone stabile Fassaden – und größtmögliche Sicherheit gegen Vergrünung.



A man with a beard and glasses, wearing a white jumpsuit, stands confidently with his hands on his hips. He is positioned next to a stack of six white paint buckets. The background shows a building with scaffolding and some greenery.

Hochleistungs-Schutz für Fassaden

Innovative Lösungen in der Fassadengestaltung: Unser leistungsstarkes Siliconharz-Fassadenfarben-Trio hält Flächen länger sauber und attraktiv. Im Mittelpunkt steht **Secolux 918**, die Weiterentwicklung der Silicon-Fassadenfarbe 918, die seit jeher den Maßstab im Bereich der Fassadenfarben setzt. Dank der Solartect-Technologie sowie der zusätzlichen Siliziumverstärkung erreicht sie eine optimale Selbstreinigungsfähigkeit. Außerdem im Sortiment: **Secolan 913**, die mit hoher Effizienz und Qualität punktet, sowie **Secodur 920** – die Spezialistin für effektiven Schutz gegen Algen und Pilze. Entdecken Sie die Vielfalt unserer Siliconharz-Lösungen – ideal für jede Anforderung!



Die Vorteile des Brillux Siliconharz-Systems:

- Einsatz von hochwertigem und langlebigem Siliconharz-Bindemittel
- sehr gute Wasserdampfdiffusionsfähigkeit
- hoch wasserabweisend
- geringe Verschmutzungsneigung
- höchste Farbtonstabilität
- sehr universell einsetzbar
- in dunklen Farbtönen mit TSR-Formel für WDVS geeignet



Alles im Trockenen – dank unseres Komplettsystems

Einem systematischen Fassadenschutz sollte stets besonderes Augenmerk geschenkt werden. Die größte Gefahr für Fassaden stellt Feuchtigkeit dar, da sie die Lebensgrundlage für Algen und Pilze bildet. Zusätzlich können Durchfeuchtungen das Mauerwerk schädigen und Abplatzungen bei Frost verursachen sowie die Wärmedämmwirkung der Fassade verringern. Unser Siliconharz-System weist eine hydrophobe, d. h. Wasser abweisende, Oberfläche auf, die gleichzeitig durch ihre hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit im Untergrund vorhandene Feuchtigkeit verdunsten lässt. Somit empfiehlt sich das Siliconharz-System auch hervorragend für die Beschichtung von wärmedämmten Fassaden.

Für den bestmöglichen Schutz bieten wir ein Komplettsystem, welches für jede Anforderung und nahezu alle gängigen Untergründe das ideale Produkt bereithält. Neben unseren Siliconharz-Fassadenfarben rundet Secocret 449, unsere Speziallösung für den dauerhaften Oberflächen-schutz und die Gestaltung von Porenbetonplatten, das Angebot der Endbeschichtungen ab.

Stets vorbereitet: Die Grundierungen Secobase 916 und Secoprime 917 und die verschlammende Zwischenbeschichtung Secorell 910 komplettieren das Sortiment.



Farbtonvielfalt mit höchster Beständigkeit

Das Sortiment überzeugt mit einer beeindruckenden Farbtonvielfalt. Selbst kräftige Töne lassen sich mit Secolux 918 und Secodur 920 realisieren. Die eingesetzten anorganischen, lichtbeständigen Pigmente sorgen zudem für langfristig hervorragende Ergebnisse mit höchster Farbtonbeständigkeit. Setzen Sie auf unsere Alleskönner und profitieren Sie so von langfristiger Zufriedenheit Ihrer Kundschaft.



Protect: Extraschutz vor Algen und Pilzen

Sich ändernde Klimabedingungen begünstigen das Wachstum unerwünschter Mikroorganismen. Das innovative Protect-System bietet einen zuverlässigen Schutz vor störendem Bewuchs. Vorteil: Der Einsatz von Protect ist flexibel. Es wird nur dann hinzugefügt, wenn es die Objektbedingungen erfordern.




Solreflex: Sonnenschutz für die Gebäudehülle

Mit Solreflex sind auch dunkle Farbtöne auf WDV-Systemen möglich. Die spezielle TSR-Formulierung reduziert Oberflächen-erwärmung bei Sonneneinstrahlung. Dadurch werden Risse im Putz und Verformungen der Dämmplatten vermieden – und die Möglichkeiten der Farbgestaltung nicht eingeschränkt.



Schutz für jede Fassade Das Siliconharz-Trio im Überblick



Beschreibung		höchst wetterbeständige Siliconharz-Fassadenfarbe speziell für Renovierungsanstriche auf algen- und pilzgefährdeten Untergründen	Fassadenfarbe auf Siliconharz-basis für Wasser abweisende und wasserdampfdiffusions-offene Fassadenanstriche auf allen tragfähigen Untergründen	Siliconharz-Fassadenfarbe für Neu- und Renovierungsanstriche
Glanzgrad		matt	matt	matt
Farbtonbeständigkeit gemäß BFS Merkblatt 26		A 1	A 1	B 1
Tönbarkeit		anorganisch	anorganisch	anorganisch
Wasserdampfdurchlässigkeit	Klassifizierung nach DIN EN 1062	V ₁	V ₁	V ₁
	sd-Wert nach DIN ISO 7783 (in m)	< 0,03	< 0,03	< 0,1
Wasseraufnahmekoeffizient	Klassifizierung nach DIN EN 1062	W ₃	W ₃	W ₃
	w-Wert nach DIN EN 1062-3 (in kg/(m ² ·h ^{0,5}))	< 0,05	< 0,05	< 0,1
Größen (in Liter)	weiß	10, 15	10, 15	10, 15
	Farbsystem	2,5, 10, 15	1, 2,5, 5, 10, 15	2,5, 10, 15
Signets		   	   	



www.brillux.de/siliconsystem

Brillux | Weseler Straße 401 | 48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0 | Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de | www.brillux.de

 **Brillux**
..mehr als Farbe